



TYPE	Diameter	Werkdruk	Toepassing
	Diamètre	Pression de service	Application
CHEM 700	3/4" - 4"	15 Bar	Algemeen toepasbare slang voor een brede variëteit aan chemische producten. Flexible d'application general pour une grande variété de produits chimique
OIL 800	3/4" - 4"	15 Bar	Speciaal ontwikkeld voor het verladen van oliën, petroleum, diesel, smeerolie, paraffine. Specialement développé pour le transfer d'huiles, pétrol, diesel, lubrifiants, paraffine.
PTFE 300	3/4" - 4"	15 Bar	Algemeen toepasbare slang voor een brede variëteit aan agressieve chemische producten. Flexible d'application general pour une grande variété de produits chimique agressif.
HITEMP 305	3/4" - 10"	15 Bar	Slang voor warme olie en bitume. Gladde en anti-kleef PTFE binnenwand om geen restproduct te hebben. Flexible pour huile chaude et bitume. Interieur lisse avec une couche PTFE anti-collante.
LD 10	1 1/2" - 4"	10 Bar	Ideaal voor lage druk toepassingen voor transfer van brandstoffen, petroleum, diesel, smeeriën. Ideal pour les applications basse pression pour le transfer de carburants, petrole, diesel, lubrifiants.
FOOD 500	3/4" - 10"	15 Bar	Ontwikkeld voor voedingsindustrie. Transfer van: palm olie, zonnebloemolie, alcohol, alcoholische dranken, methyl, etc. Flexible pour l'industrie alimentaire. Transfer de: huile de palmier, huile de tournesol, alcol, boisson alcooliques, methyl, etc.
BIOTEC 85	3/4" - 10"	15 Bar	Slang voor bio-diesel, bio-ethanol en loodvrije benzine. Resistent aan 100% aromatische stoffen. Flexible pour bio-diesel, bio-ethanol et essence sans plomb. Resistant aux produits 100% aromatique.
HIGRADE 101	1" - 10"	15 Bar	Slang die voldoet aan de BS 3492:1987 voor transfer van gasolie, kerosine, Jet-A1. Binnenlaag in UHMW PLT. Flexible suivant la norme BS 3492:1987 pour transfert de gasoil, kerosine, Jet-A1. Tube interne en UHMW PLT.
CHEMCHLOR 900	3/4" - 10"	15 Bar	Ontworpen voor transfert van zeer agressieve chemische producten zoals, chloor, salpeterzuur, zwavelzuur, etc. Conçu pour le transfert de produits chimique très aggresif comme le chlore, acide nitrique, acide sulfurique, etc.
EXILITE	1 1/2" - 4"	6 Bar	Super lichte slang voor transfer van brandstoffen, chemicaliën. Tevens geschikt voor gas recuperatie toepassing. Flexible super léger pour le transfer de carburants et produit chimique. Ideale pour la récupération des vapeurs.
ABRATEC 400	3/4" - 10"	15 Bar	Universele slang voor abrasieve producten zoals poeders, granen, plastic granulaten, suiken, bloem, chips, etc. Flexible pour transfer général de produits abrasif comme poudres, céréals, grain de plastic, sucre, farine, chips.
DRAINTEC	1 1/2" - 10"	15 Bar	Slang voor onderdompeling in tanks, voor afwatering van vlottende daken en vlottende afzuigingen. Flexible pour immersion dans des réservoirs, pour les purges de toits flottant et aspiration flottante.
FIRETEC	3/4" - 10"	15 Bar	Slang die voldoet aan de EN13765:2003 Annex G met vlamvertragende eigenschappen. Flexible suivant le norme EN13765:2003 Annex G avec des performance retardant le feu.
CRYOTEC 660	3/4" - 10"	25 Bar	Slang voor LPG en LNG volgens EN13766:2003 Type 1 (klasse A en B) en Type 2 (klasse A en B). Flexible pour GPL et GNL suivant EN13766:2003 Type 1 (klasse A et B) et type 2 (klasse A et B).
CHEM MARINE 707	4" - 12"	15 Bar	Deze "heavy duty" slang is ontworpen voor verschepen van brede variëteit aan chemische producten. Ce flexible "heavy duty" a été concu pour le (dé)chargement bateaux d'une grande variété de produits chimique.
OIL MARINE 808	4" - 12"	15 Bar	Deze "heavy duty" slang is ontworpen voor verschepen van brede variëteit aan petroleum producten. Ce flexible "heavy duty" a été concu pour le (dé)chargement bateaux d'une grande variété de produits pétrolier.
PTFE MARINE 330	4" - 12"	15 Bar	Deze "heavy duty" slang is ontworpen voor verschepen van brede variëteit aan agressieve chemische producten. Ce flexible "heavy duty" a été concu pour le (dé)chargement bateaux d'une grande variété de produits chimique agressif.



\* Fittingen uit een volledig gamma koppelingen  
\* Gamme complète de raccords disponible